

K 1152 TS(T) - KOUD WATER HOGEDRUKREINIGER

1974 | 2024

50
YEARS
SUSTAINABLE
QUALITY

Scan mij om
de video te zien



[Meer over de berekening van de index](#)

TECHNISCHE GEGEVENS

K 1152 TS(T)

Maximale druk	150 bar
Werkdruk	30-130 bar
Debiet	10 l/min 600 l/u
Hogedrukslang 15 m (met oproller)	48015
Hogedrukslang 10 m (zonder oproller)	43416
Pistool met uitschakelbeveiliging	M2001 12481
Lans met vuilfrees Vario-Jet	12438-042 12437-042
Toerental motor	2.800 t/min
Elektrisch vermogen	230 V/ 12 A/ 50 Hz
Energieverbruik	2,8 kW
Gewicht	28 kg 30 kg
Total Stop systeem	x
Referentie EAN code zonder oproller (TS)	60201.0 40 12314 30062 8
Referentie EAN code met oproller (TST)	60202.0 40 12314 30055 0

Advies bij gebruik

- Voor particuliere gebruikers
- Test vooraf je watertoevoer. Dit moet minimum gelijk zijn aan het debiet van je toestel
- Opgelet: 2.800 t/min
- Het apparaat gebruiken in liggende positie
- Bij gebruik van een verlengsnoer: gelieve een snoer te gebruiken van 2,5 mm² en dit volledig af te rollen

Troeven van K 1152 TS(T)

- Snelkoppelsysteem voor het snel en eenvoudig wisselen van alle accessoires!
- Pomp in speciale messing
- Plunjers in rvs met keramische coating
- Roestvrij stalen lansen
- Koppelingen uit speciale messing
- Directe zeepaanzuiging