

K 2160 TS(T) - KOUD WATER HOGEDRUKREINIGER

1974 | 2024

50
YEARS
SUSTAINABLE
QUALITY

Scan mij om
de video te zien



[Meer over de berekening van de index](#)

LAAG TOERENTAL
1400
t/min



TECHNISCHE GEGEVENS

K 2160 TS(T)

Maximale druk	160 bar
Werkdruk	30-140 bar
Debiet	11 l/min 660 l/u
Hogedrukslang	48015
Pistool met uitschakelbeveiliging	43416
Lans met vlakstraalsproeier	M2000 12481
Lans met vuilfrees	12438-042 12437-042
Toerental motor	1.400 t/min
Elektrisch vermogen	230 V/ 14 A/ 50 Hz
Energieverbruik	3,2 kW
Gewicht	39 kg 40 kg
Total Stop systeem	x
Referentie EAN code zonder oproller (TS)	60401.0 40 12314 30056 7
Referentie EAN code met oproller (TST)	60402.0 40 12314 30057 4

Advies bij gebruik

- Test vooraf je watertoevoer. Dit moet minimum gelijk zijn aan het debiet van je toestel
- Het apparaat gebruiken in liggende positie
- Bij gebruik van een verlengsnoer: gelieve een snoer te gebruiken van 2,5 mm² en dit volledig af te rollen

Troeven van K 2160 TS(T)

- Snelkoppelsysteem voor het snel en eenvoudig wisselen van alle accessoires!
- Pomp in speciale messing
- Plunjers in rvs met keramische coating
- Roestvrij stalen lansen
- Koppelingen uit speciale messing
- Directe zeepaanzuiging