

PROFI 160 TST - KOUD WATER HOGEDRUKREINIGER

1974 | 2024

50
YEARS
SUSTAINABLE
QUALITY

Scan mij om
de video te zien



LAAG TOERENTAL
1400
t/min



9,2
/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ
HERSTELBAARHEIDINDEX
REPARATURFÄHIGKEIT



[Meer over de berekening van de index](#)

TECHNISCHE GEGEVENS

PROFI 160 TST

Maximale druk	160 bar
Werkdruk	30 - 140 bar
Debiet	11 l/min 660 l/u
Hogedrukslang 15 m	43829
Pistool met uitschakelbeveiliging	M2000 12481
Lans met vlakstraalsproeier	12435-M20042
Lans met vuilfrees	12438-042
Toerental motor	1.400 t/min
Elektrisch vermogen	230 V/ 14,3 A/ 50 Hz
Energieverbruik	3,2 kW
Gewicht	45 kg
Total Stop systeem	x
Referentie	60600.0
EAN code	40 12314 30068 0

Advies bij gebruik

- Test vooraf je watertoevoer. Dit moet minimum gelijk zijn aan het debiet van je toestel
- Het apparaat gebruiken in liggende positie
- Bij gebruik van een verlengsnoer: gelieve een snoer te gebruiken van 2,5 mm² en dit volledig af te rollen

Troeven van Profi 160 TST

- Snelkoppelsysteem voor het snel en eenvoudig wisselen van alle accessoires!
- Pomp in speciale messing
- Plunjers in rvs met keramische coating
- Roestvrij stalen lansen
- Koppelingen uit speciale messing
- Directe zeepaanzuiging
- Afneembaar waterreservoir 1,3 l