

QUADRO 1200 TS(T) - KOUD WATER HOGEDRUKREINIGER

1974 | 2024

50
YEARS
SUSTAINABLE
QUALITY

Scan mij om
de video te zien



LAAG TOERENTAL
1400
t/min



TECHNISCHE GEGEVENS

QUADRO 1200 TS(T)

Maximale druk	200 bar
Werkdruk	30-180 bar
Debiet	19 l/min 1.140 l/u
Hogedrukslang 20 m (met oproller)	41083
Hogedrukslang 10 m (zonder oproller)	41081
Pistool met uitschakelbeveiliging	Starlet 3 12500
Lans met vlakstraalsproeier Turbokiller*	12420-D2507 12430-07*
Toerental motor	1.400 t/min
Elektrisch vermogen	400 V/ 12 A/ 50 Hz
Energieverbruik	7,5 kW
Gewicht	83 kg 89 kg
Total Stop systeem	x
Referentie EAN code zonder oproller (TS)	61211.0 40 12314 00679 7
Referentie EAN code met oproller (TST)	61212.0 40 12314 00767 1

*enkel voor model met oproller (TST)

Advies bij gebruik

- Test vooraf je watertoevoer. Dit moet minimum gelijk zijn aan het debiet van je toestel
- Bij gebruik van een verlengsnoer: gelieve een snoer te gebruiken van 2,5 mm² en dit volledig af te rollen

Troeven van Quadro 1200 TS(T)

- Snelkoppelsysteem voor het snel en eenvoudig wisselen van alle accessoires!
- Pomp in speciale messing
- Plunjers in rvs met keramische coating
- Roestvrij stalen lansen
- Koppelingen uit speciale messing
- Directe zeepaanzuiging
- Waterreservoir van 12 l
- Chassis uit roestvrij staal