

THERM C 11/130 - WARM WATER HOGEDRUKREINIGER

1974 | 2024

50
YEARS
SUSTAINABLE
QUALITY

Scan mij om
de video te zien



LAAG TOERENTAL
1400
t/min



INDICE DE RÉPARABILITÉ
HERSTELBAARHEIDINDEX
REPARATUURFAHIGHEIT



[Meer over de berekening van de index](#)

TECHNISCHE GEGEVENS

THERM C 11/130

Maximale druk	145 bar
Werkdruk	30 - 130 bar
Debiet	11 l/min 660 l/u
Hogedrukslang 10 m (zonder oproller)	44878
Hogedrukslang 15 m (met oproller)	44879
Pistool met uitschakelbeveiliging	Starlet 3 12500
Lans met vlakstraalsproeier	12420-D25045
Toerental motor	1.400 t/min
Elektrisch vermogen	230 V/ 15 A/ 50 Hz
Energieverbruik	3,4 kW
Gewicht zonder met oproller	164 kg 169 kg
Total Stop System	x
Referentie EAN code zonder oproller	62800.0 40 12314 10124 9
Referentie EAN code met oproller	62801.0 40 12314 10125 6

Advies bij gebruik

- Test vooraf je watertoevoer. Dit moet minimum gelijk zijn aan het debiet van je toestel
- Bij gebruik van een verlengsnoer: gelieve een snoer te gebruiken van 2,5 mm² en dit volledig af te rollen

Troeven van Therm C 11/130

- Snelkoppelsysteem voor het snel en eenvoudig wisselen van alle accessoires!
- Debietmonitor
- Voorventilatie van de verbrandingskamer
- Optische vlambewaking
- Oververhittingsbescherming
- Brander schakelt automatisch uit bij onvoldoende brandstof
- Directe zeepaanzuiging
- Waterresevoir 3 l
- Brandstoftank 25 l