

THERM C 13/180 - WARM WATER HOGEDRUKREINIGER

1974 | 2024

50
YEARS
SUSTAINABLE
QUALITY

Scan mij om
de video te zien



LAAG TOERENTAL
1400
t/min



KLIK !



TECHNISCHE GEGEVENS

THERM C 13/180

Maximale druk	200 bar
Werkdruk	30 - 180 bar
Debiet	13 l/min 780 l/u
Hogedrukslang 10 m (zonder oproller)	44878
Hogedrukslang 15 m (met oproller)	44879
Pistool met uitschakelbeveiliging	Starlet 3 12500
Lans met vlakstraalsproeier	12420-D25045
Toerental motor	1.400 t/min
Elektrisch vermogen	400 V/ 8,7 A/ 50 Hz
Energieverbruik	4,8 kW
Gewicht zonder met oproller	164 kg 169 kg
Total Stop System	x
Referentie EAN code zonder oproller	62820.0 40 12314 10114 0
Referentie EAN code met oproller	62821.0 40 12314 10115 7

Advies bij gebruik

- Test vooraf je watertoevoer. Dit moet minimum gelijk zijn aan het debiet van je toestel
- Bij gebruik van een verlengsnoer: gelieve een snoer te gebruiken van 2,5 mm² en dit volledig af te rollen

Troeven van Therm C 13/180

- Snelkoppelsysteem voor het snel en eenvoudig wisselen van alle accessoires!
- Debietmonitor
- Voorventilatie van de verbrandingskamer
- Optische vlambewaking
- Oververhittingsbescherming
- Brander schakelt automatisch uit bij onvoldoende brandstof
- Directe zeepaanzuiging
- Waterresevoir 3 l
- Brandstoftank 25 l