



ZITMAAIERS

Serie
Hydro 124D

2
JAAR
GARANTIE

bij particulier gebruik



Een andere wereld...

De reeks Hydro 124 staat voor innovatie en prestatie in elk bereik van het professioneel maaien: opvangen met de Hydro 124 en mulchen. Deze trekkers zijn bestemd voor grote en middelgrote oppervlakken en kenmerken zich door hun rendement, maaiwaliteit, vermogen, manoeuvreerbaarheid, compactheid, comfort en nooit geëvenaarde veelzijdigheid op de markt. De recente lancering van de 4x4- en Bioversies geeft de reeks extra glans, dankzij hun grote aanpassingscapaciteit en wezenlijke bijdrage tot het milieubehoud.



H124DX

124 cm
17 kW/Gasoil
Bak : 600 L
Hooglossing
4 wiel aangedreven
Theoretisch rendement:
19 840 m²/u
Hydraulisch aftakas



H124DN

124 cm
17 kW/Gasoil
Bak : 600 L
Hooglossing
2 wiel aangedreven
Theoretisch rendement:
19 840 m²/u
Hydraulisch aftakas



H124DL

124 cm
17 kW/Gasoil
Bak : 600 L
Hooglossing
2 wiel aangedreven
Theoretisch rendement:
19 840 m²/u



Tegendraaiende messen



Rechtstreekse opvang



Driedelig maaidek



Gebruiker aan het woord:

"Ik gebruik nu al 15 jaar een zitmaaier H124. Het is misschien wel de beste opvangen voor het opvangen van gras of bladeren."

Sportdienst van de stad Reims

Serie Hydro 124D



Een andere wereld...

De Hydro 124, de eerste professionele zitmaaier met centrale achteruitworp en hooglossing, heeft sinds zijn lancering bewezen niet alleen ongekend hoge prestaties te leveren, maar ook buitengewoon comfortabel en veilig te zijn.

Bestaat in 4 wiel aangedreven versie: H124DX



Gebruikers aan het woord:

"De H124D is erg comfortabel en wendbaar, wij komen in de kleinste hoekjes met deze machine."

Stad Parijs / Dienst Groenvoorzieningen van Champs-Élysées

"Vandaag worden de zitmaaiers H124D van Etesia gebruikt in het grote sportpark. Ze leveren uitstekend werk af."

Stad Rouen

De pluspunten:

PRESTATIE

Opvangen in alle omstandigheden dankzij het opvangconcept (p. 4):

- Echte directe centrale achteruitworp: geen obstakel tussen de carter en de bak.
- 2 tegendraaiende messen zorgen voor een krachtig zuig- en blaaseffect.
- Ingebouwde opvang en bak van 600 liter
- Legen van de bak op max. 1m80 van de grond
- Snelheid: 16 km/u
- Uitzonderlijk rendement: > 19.000 m² /u
- Lombardini 1003-dieselmotor 3 cilinders
- Hydraulische transmissie op de 2 achterwielen (H124DN en DL) of 4 aangedreven wielen (H124DX)

COMFORTABEL, VEILIG EN GEBRUIKSVRIENDELIJK

- Verstelbare stuurinrichting
- Eenvoudige, functionele bedieningen
- Stuurbekrachtiging
- Geen turbinegeluid

ROBUUST, COMPACT EN BETROUWBAAR

- Mechanisch gelast, geschroefd chassis
- Mastershock-maaidek

VEELZIJDIG

- Uitgebreide serie toebehoren: verticuteermachine, mulchingdek, cabine, strooier, sneeuwmes, bezem, homologering voor wegverkeer (behalve H124DL) ... (p. 8-9)

ECOLOGISCH

- Compatibel met biodiesel (B30) zonder prestatieverlies: 98% biologisch afbreekbaar, duurzaam, minder dan 59% vervuilende emissie, positieve energiebalans (restitueert 2,2 zoveel energie als nodig is voor de productie ervan)
- Katalysator en deeltjesfilter als optie: emissie minder dan 52% koolmonoxide en 36% deeltjesmassa.





Technische eigenschappen:

Model (L x b x h)**	Hydro 124 DX	Hydro 124 DN (280x128x204)	Hydro 124 DL
Maai breedte	124 cm		
Motor	Lombardini 1003 3 Cilinder (Gasol ou biodiesel B30)		
Cilinderinhoud/vermogen (***)	1028 cm ³ - 17 kW (23 PK)		
Maximaal gebruikstoerental	2820 tr/min		
Transmissie	Hydraulisch 4 wiel aangedreven	Hydraulisch 2 wiel aangedreven	
Snelheid	voor-0 tot 16 km/u achteruit 0 tot 14 km/u		
Theoretisch rendement (*)	19 840 m ² /u		
Mes ontkoppelbaar	per koppeling		
Instelling van de maaihoogte	9 standen 44 van 140 mm + 1 transportstand met regelbare stop		
Ledigen van de opvangbak	Hoge afvoer tot 1,80 m van de bodem		
Bak	600 L		
Massa	895 kg	860 kg	815 kg
Maidek met wegneembare zijpanelen	oui		non
Hydraulisch aftakas	oui		option
Homologatie openbare weg	standaard		non

(*) Maai capaciteit (berekening van de maximale maaisnelheid x snijbreedte = theoretisch rendement)

(**) L = lengte, b = breedte h = hoogte (in cm)

(***) Nominaal vermogen op gebruikstoerental

**VOORAAN TE MONTEREN UITRUSTINGEN**

Een breed gamma uitrustingen voor groenvoorzieningen, wegenreiniging en sneeuwruimen tovert de zitmaaier Hydro 124 om tot een multifunctioneel werktuig voor meerdere doeleinden, om u van dienst te zijn bij alle weer, op alle mogelijke terreinen en gedurende elke periode van het jaar.

ONDERHOUD VAN GROENVOORZIENINGEN**Vooraan gemonteerde verticuteerder**

In één enkele arbeidsgang verticuteren en het mos opvangen met de dubbele frontverticuteerder. werkbreedte 1,25 m. werkdiepte instelbaar. beide eenheden zijn opklapbaar (transportstand) en wegklapbaar (zijdelingse obstakels). Snelle montage zonder gereedschap.

**Mulchingplateau**

Een bijzonder interessante optie tijdens het seizoen wanneer het groeien van het gras vertraagt of ook tijdens langere periodes van droogte. Het overschakelen van het ene maaiplateau naar het andere is zeer eenvoudig lukt in minder dan 30 min (maaibreedte 144 cm).

**Deflector**

De deflector die zonder gereedschap op de plaats van de opvangbak gemonteerd wordt, laat u toe om zelfs in de moeilijkste omstandigheden het gras te maaien.

**Blazer**

Herfsttoebehoren om bladeren in zwaden te opvangen om ze beter te kunnen opruimen. Alle bedieningen voor het inschakelen en het richten bevinden zich op het instrumentenbord. De blaasbuis kan 360° draaien en is bovendien goed geïsoleerd, waardoor de blazer bijzonder geluidsarm is.

**Wiedborstel**

Een «fyteloos» en ecologisch accessoire. De wiedenborstel past perfect binnen de filosofie van het bedrijf. De metalen borstel is gemakkelijk en zonder voorafgaande aanpassingen op de voorzijde van de machine te monteren en demonteren. Deze werkt mechanisch, heeft een hydraulische aandrijving en is even eenvoudig te gebruiken als te monteren.



H124DX



H124DN



H124DL

Strooier

Mechanische strooier om meststoffen op uw grasveld te verspreiden of om in de winter zout of zand te strooien (60 liter).



Sproeier

Kuip van 100 liter. De verdeling kan op twee manieren:

- met buizensysteem om onkruidverdelgingsmiddelen of vloeibare meststoffen te sproeien, breedte 2 m.
- met een lans (lengte van de slang 5 m) met fijne straal en regelbare straal om struiken, hagen of bomen te behandelen.

WINTERONDERHOUD



Sneeuwschuif

Met de Hydro 124, uitgerust met de sneeuwkettingenkit en met zijn sneeuwschuif van 135 cm die rechts, links en in de hoogte verstelbaar is via een hydraulisch systeem, ruimt u snel en veilig sneeuw.

Bestuurderscabine


Een cabine uitgerust met beglaasde deuren is als optie beschikbaar. Ze kan ook voorzien worden van een verwarmingssysteem en van een ruitenwisser.

ONDERHOUD STRATEN EN WEGEN



Frontveegmachine

Werkbreedte 1,35 m, hydraulisch links en rechts verstelbaar. Uitgerust met zijdelingse borstel om voetpaden en goten proper te maken, met hydraulische ledigingsbak en een antistofslab om samen met de veegmachine te gebruiken.



Trekhaak

De trekhaak die in een handomdraai gemonteerd wordt, maakt slepen van aanhangwagens tot 500 g mogelijk (hoogst toegelaten gesleept gewicht). Stang voorzien van stopcontact voor de verlichting van de aanhangwagen.

	REF.	H124D/DX	H124DN	H124DL
MULCHING MAAIDEK	MCM144	✓	✓	✓
DEFLECTOR	MD124	✓	✓	✓
STROOIER	MET	✓	✓	✓
SPROEIER	MP124	✓	✓	-
TREKHAAK	MR124	✓	✓	✓
SNEEUWSCHUIF	MV124	✓	✓	✓*
SNEEUWKETTINGEN	MN124	✓	✓	✓
VERTICUTEERDER	MSC124	✓	✓	✓*
BLAZER	MSF124	✓	✓	✓*
VEEGMACHINE	MT124N	✓	✓	✓*
CABINE**	OY124P	✓	✓	✓
HOMOLOGATIE OPENBARE WEG	-	standaard	standaard	-
WIEDBORSTEL	MBR124	✓	✓	✓*
DEELTJESFILTER FABRIEKINSTALLATIE**	OFP124	✓	✓	✓
TRACTORBANDJES	MA124	✓	✓	✓

(*). Met optie van hydraulische affakas

(**). Af fabriek gemonteerd