



LOOPMAAIERS

Serie
Professionele

2
JAAR
GARANTIE

bij particulier gebruik



De serie loopmaaiers van ETESIA garandeert onberispelijk maaierwerk in alle omstandigheden...

de ETESIA-maaiers komen voort uit een unieke ervaring van meer dan een halve eeuw gewijd aan het onderhoud van groenzones, voor een doeltreffende uitvoering van alle taken.

Ergonomie op het werk en productiekwaliteit.

Ontworpen voor een onberispelijk maaieresultaat en een optimaal rendement, evenals het comfort en de veiligheid van de gebruiker, met de garantie van stevigheid en duurzaamheid.

De serie professionele maaiers van ETESIA bestaat uit een uitgebreid assortiment machines voor elk soort maaierwerk en elke te onderhouden oppervlakte.



Pro 53/LH2/LKX2

53 cm
Zeftrekkend
2,7 - 2,9 kW/Benzine
Bak: 85 L
Theoretisch rendement:
2 910 m²/u



Pro 51/X/D

51 cm
Zeftrekkend
2,9 - 2,6 kW/Benzine
Bak: 72 L
Theoretisch rendement:
2 240 m²/u



Pro 46/Evolution

46 cm
Duwmodel of zeftrekkend
2,8 - 3 kW/Benzine
Bak: 56 L
Theoretisch rendement:
1 380 tot 1 880 m²/u



Verschillende maaitechnieken



Robuuste Maaidekken



Krachtige motoren



Ergonomische bediening

Gebruiker aan het woord:

"De maaiers Pro 46 en 51 zijn onverslijtbaar en tegelijk ultralicht, waardoor de bediener ze eenvoudig kan vervoeren."

Landscape Group (Engelse tuinarchitect)



Duocut 41 N-ERGY

41 cm
Duwmodel of zeftrekkend
36 VDC - 1 kW/Elektrisch
Bak: 50 L
Theoretisch rendement:
1 230 m²/u



Duocut 46 N-ERGY

46 cm
Duwmodel of zeftrekkend
36 VDC - 1 kW/Elektrisch
Bak: 56 L
Theoretisch rendement:
1 380 tot 1 518 m²/u



Biocut 53

53 cm
Zeftrekkend
3,1 kW/Benzine
Mulching
Theoretisch rendement:
2 430 m²/u

U kunt op hen rekenen!

Compact en handig, de Pro 51 kan alle situaties aan



De pluspunten:

PRESTATIE

- Opvangen in alle omstandigheden (opvang-concept p.4)
- Afmaaien dankzij de deflector
- Maairendement maximaal 2.090 m²/u.
- Gebruik mogelijk op hellende percelen tot 20°
- Achterwielaandrijving om een perfecte adhesie te garanderen op hellingen, door middel van een zelfsmurende beperker
- Achterwielen met een semi-landbouwprofiel

COMFORTABEL

- Gebruiksvriendelijk: het centrale stuur kan zonder gereedschap worden ingeklapt, voor eenvoudige toegang tot de bak voor zowel rechts- als linkshandigen
- Centrale stuurbedieningen
- Centrale instelling van de maaihoogte tussen 33 en 88 mm.
- De handen en hendels zijn beschermd
- Indicatie bakvulling
- Eenvoudig lossen door kantelen, de bak kan met een waterstraal gereinigd worden

ROBUUST

- Carter uit een stuk van gietaluminium
- Harde bak
- Op lagers gemonteerde wielen
- Aluminium velgen voor
- Kabels beschermd in een centrale huls
- Krachtige motoren: Honda GXV160 (2,9 kW) of B&S 750 Series DOV (2,6 kW)

NOOIT GEËVENAARD RIJGEDRAG
VOORUIT/ACHTERUIT EN SPERDIFFERENTIEEL



Opvangen

Maaien

COMFORT STUUR
ERGONOMISCHE BEDIENINGEN,
EENVOUDIG EN INTUITIEF

SMAL STUUR
VOORKOMT BESCHADIGEN
VAN DE HANDEN

KABELS
BESCHERMD IN
CENTRALE BEHUIZING

**INGEBOUWDE
VASTE OPVANGBAK**
72 LITER OPVANGBAK
MET VULINDICATOR

ATC[®] AANDRIJVING
MEER COMFORT EN BETROUWBAARHEID
*ATC : AANDRIJVING FULL COMFORT

MOTOR
STEVIG EN
KRACHTIG

MAAIHOOGTE
CENTRALE INSTELLING

ACHTERWIELEN
SEMI-LANDBOUWPROFIELEN

MES ONTKOPPELBAAR
OPVANGBAK LEDIGEN ZONDER
DE MOTOR TE STOPPEN

MAAIBREEDTE
51 CM

**GEGOTEN ALUMINIUM
MAAIDEK**
MET AFNEEMBARE RUBBEREN
BUMPER

Voorgesteld model : PRO 51D



Technische eigenschappen:

Model (L x b x h)**	Pro 51 X (145x55x110)	Pro 51 D (145x55x110)
Maaibreedte	51 cm	51 cm
Motor	Honda GXV160 OHV	B&S 750 Series DOV Ready Start
Cilinderinhoud/ vermogen (***)	163 cm ³ - 2,9 kW (3,9 CV)	161 cm ³ - 2,6 kW (3,5 CV)
Snelheid	van 3,2 tot 4,4 km/u	van 3,2 tot 4,4 km/u
Theoretisch rendement (*)	2 240 m ² /u	2 240 m ² /u
Bak	72 L	72 L
Massa	60 kg	58 kg

(*) Maaicapaciteit (berekening van de maximale maaissnelheid x snijbreedte = theoretisch rendement)

(**) L = lengte, b = breedte h = hoogte (in cm)

(***) tot 2 900 tr/min