



FSA400 ACCUBOSMAAIER STIHL AUTO CUT 46-2 ZONDER ACCU EN LADER

| | | |
|----------------|-------------------|---|
| Artikelnummer | FA092000033 | 1 |
| Voorraadstatus | Beperkte voorraad | |

899.01 incl. btw

742.98 excl. btw



Productbeschrijving

De ultrakrachtige accubosmaaier FSA 400 van het STIHL AP systeem is ideaal voor professionals die werkzaam zijn in het tuin- en landschapsonderhoud, gemeentebedrijven en bosbouwbedrijven. Of je hem nu gebruikt voor het onderhoud van groene ruimten in geluidsgevoelige omgevingen, het maaien van hoog gras, het verwijderen van struikgewas en wilde vegetatie of het snoeien van kleine bomen in het kader van het onderhoud van jonge aanplantingen, de STIHL FSA 400 combineert ergonomie met een snelle werkvoortgang en een hoog gebruikscomfort. Dankzij zijn maaicirkel tot 520 mm en zijn krachtige EC-motor heeft hij alles wat je nodig hebt om je groene zones doeltreffend te onderhouden. Het ergonomisch maaistuur met dubbele handgreep, ideaal voor maaiwerk, kan je zonder gereedschap verstellen met de knewelbout. Met de 10-punts ophangrail hang je de machine gemakkelijk op. Het geïntegreerde STIHL antivibratiesysteem maakt het werk minder vermoeiend. Om zo efficiënt mogelijk te werken en energie te besparen kan je het toerental in drie stappen instellen met de ergonomische bedieningshandgreep. Wanneer de energiezuinige modus is ingeschakeld licht de overeenkomstige led op. De volgende kenmerken dragen bij aan de lange levensduur van de machine: een robuuste behuizing, een duurzaam stalen aandrijf-as, een zeer stevige aluminium beschermende steel en een aandrijfsysteem met vulschroef voor smeerolie.. De luchtfilter met metalen rooster zorgt voor een optimale motorkoeling. Hij is ook heel eenvoudig te reinigen. De STIHL FS

Specificaties

| | |
|----------------------|-------------------|
| Merk: | STIHL |
| Type | FSA 400 |
| Vermogen | 2,00 kW |
| Maaicirkel | 52 cm |
| Gewicht | 7,1 kg |
| Handgreep | Dubbele handgreep |
| Geluidsdrukkniveau | 83 dB(A) |
| Totale lengte | 179 cm |
| Standaardgarnituur | AutoCut C 46-2 |
| IP beschermingsgraad | IPX4 |
| Aanbevolen accu | AP systeem |

VRAAG NAAR ONZE VERHUURCATALOGUS