Luyckx Machines BV
• Roeselarestraat 4A • 8880 Rollegem-Kapelle (Ledegem) • België
• +32 56 50 94 10 • info@luyckxmachines.be • BE 0457 370 143



BESPROEIINGSPOMP 6500 SILENTCOMFORT

Artikelnummer	905920	**1**
Voorraadstatus	Beperkte voorraad	

359.99 incl. btw

297.51 excl. btw

Productbeschrijving

Gardena introduceert een nieuwe reeks pompen met een ongelooflijk laag geluidsniveau, Bluetooth-bediening van de bewatering en meer vermogen. De Besproeiingspomp 6500 SilentComfort is de krachtigste pomp van GARDENA, met eersteklas prestaties. Hij is indrukwekkend energie-efficiënt en heeft een bijzonder laag geluidsniveau. Met een stroomverbruik van 1300 watt bereikt hij een indrukwekkende stroomsnelheid van 6500 liter per uur, met een opvoerhoogte van 60 meter (6 bar), dankzij zijn efficiëntehydraulica. Met deze pomp kan je water uit een regenton, waterbron of ondergronds waterreservoir pompen vanaf een diepte tot maar liefst 8 meter. De SilentComfort is ontwikkeld in Duitsland en is met slechts 46 dB geluidsdruk op 5 m afstand uitzonderlijk stil, dankzij de watergekoelde meerfasige technologie. Met deze technologie is er geen ventilator nodig omdat de overtollige warmte via het water wordt afgevoerd. Dit zorgt voor maximale efficiëntie en minimaal geluid. Naast het creëren van eenbewateringsschema worden alle functies, inclusief in- en uitschakelen, geregeld via de knoppen in het verlichte LCD-scherm van het apparaat. Hij heeft een beveiliging om onbedoelde bediening, bijvoorbeeld door kinderen, te voorkomen. Dankzij de Bluetooth-verbinding kan de pomp tot op 10 meter afstand bediend worden en er zijn aanvullende functies verkrijgbaar. Je kan bijvoorbeeld bewateringsschema's of timers instellen, of een herinnering instellen om het filter schoon te maken. Je wordt stap-voor-stap in de app door de instructies en instellingen geleid wanneer je de pomp voor het eerst opstart. Optioneel kan de Bodemvochtigheidssensor (art.nr. 1867-20) worden aangesloten. Hiermee wordt de watertoevoer naar planten geoptimaliseerd en verspilling van water voorkomen. De SilentComfort is geschikt voor buitengebruik zodat hij het hele seizoen buiten kan blijven staan. Zelfs langdurige regen of hoge luchtvochtigheid, zoals bij mist, hebben geen invloed op de elektrische pomp. Dit maakt een korte, efficiënte afstand tot de waterbron mogelijk. De stevige rubberen poten zorgen dat de dompelpomp stabiel op de grond staat. De droogloopbeveiliging met bescherming tegen oververhitting voor het water en de motor, evenals het ingebouwde filter, voorkomen dat er vuildeeltjes in de pomp of sproeielementen terechtkomen, wat zorgt voor een lange levensduur. Door het gebruik van hoogwaardige materialen, zoals de roestvrij stalen water- en motorbehuizing, en de aluminium handgrepen, heeft de duurzame pomp een lange levensduur. Door je waterreservoirs zoals putten, regentonnen of waterreservoirs te gebruiken, bespaar je kostbaar drinkwater. Dat is goed voor je portemonnee en voor het milieu, vooral tijdens droge zomers. De besproeiingspomp is voorzien van een keramische verzegeling met een dubbele afdichting en een roestvrijstalen as tussen de hydraulica en de motor. De aansluiting voor de aanzuigslang en de twee uitlaten, waarvan één 180° kan worden gedraaid, zijn ook van roestvrij staal gemaakt. Je hebt de optie om meerdere toepassingen tegelijkertijd te bedienen. De pomp is door de grote vulopening makkelijk te vullen, en dankzij het ontwateringsventiel is hij ook makkelijk te legen om hem tegen vorst te beschermen. Met de optie 'direct start´ kan je de besproeiingspomp in het GARDENA smart system integreren. Daarvoor heb je ook de smart Power Adapter (art. nr. 19095/19096-20) nodig, die apart verkrijgbaar is. Na een online registratie, geeft GARDENA 5 jaar garantie op de Besproeiingspomp 6500 SilentComfort. Voel de kracht van GARDENA pompen. Meer dan 40 jaar deskundigheid in pompen voor afvoer, bewatering en huishoudelijk gebruik.

Specificaties

Merk:	GARDENA
Type	6500 Silentcomfort
Vermogen	1 300 W
Max. opvoerh.	60 m
Toepassing	Proper water

Max. korrelgr.	-
Debiet (max.)	6 500 l/h
Debiet (min.)	-
Uitgang	-
Kabellengte	1,5 m
IP	IP X4
Hoogte	33,1 cm
Breedte	24,4 cm
Max. onderdompeldiepte	8 m

VRAAG NAAR ONZE VERHUURCATALOGUS