

HSA140.0 R ACCUHEGGENSCHAAR STIHL 60CM ZONDER ACCU EN LADER STIHL



| | | |
|---------------|-------------|---|
| Artikelnummer | HA020113500 | 7 |
|---------------|-------------|---|

| | |
|----------------|--------------------------|
| Voorraadstatus | Beschikbaarheid navragen |
|----------------|--------------------------|

659.00 incl. btw

544.63 excl. btw



Productbeschrijving

De accuheggenchaar STIHL HSA 140 R is een robuuste machine met een hoog vermogen. Ze kan veeleisende taken aan en is ideaal voor professionals die werkzaam zijn in het tuin- en landschapsonderhoud en gemeentebedrijven. De dubbelzijdig geslepen messen van de STIHL HSA 140 R werken op lage snelheid. De heggenchaar is verkrijgbaar in een speciale terugsnoeiuitvoering met een grotere tandafstand. Zo snoei je ook sterkere takken doeltreffend terug met een constant aantal slagen. De EC-motor garandeert een constant vermogen en een lange levensduur. De slagfrequentie kan je rechtstreeks op de draaibare multifunctionele handgreep instellen in drie stappen, tussen 2600 en 3400 slagen per minuut. De accuheggenchaar STIHL HSA 140 R is bovendien extreem flexibel dankzij de plug-in lithium-ion-accu van het STIHL AP systeem. Dankzij het lage trillings- en geluidsniveau kan je heggen snoeien in geluidsgevoelige omgevingen en werken zonder gehoorbescherming. Je kan de multifunctionele draaibare handgreep 90° naar rechts of naar links draaien. Zo geniet je bij elke snede van een perfect ergonomische werkhouding. De wrijvingsarme messen verlengen de looptijd van de accu en de totale levensduur van de machine. De opgeschroefde snij- en zwaardbeschermers verhogen je veiligheid en beschermen de snijgarnituur.

Specificaties

| | |
|------------------|----------------------------|
| Merk: | STIHL |
| Type | HSA 140 |
| Vermogen | 0,46 kW |
| Gewicht | 4,4 kg |
| Zaagbladlengte | 60 cm |
| Tandsteek | 38 mm |
| Slagfrequentie | 2 600 u/min |
| Nom. spanning | 36 V |
| Trillingsniveau | 2,7 - 2,3 m/s ² |
| Aanbev. accu | AP systeem |
| Geluidsdrukkniv. | 77 dB(A) |
| IP bescherm.gr | IPX4 |

VRAAG NAAR ONZE VERHUURCATALOGUS